

## POLICHARGER IN-T1

La gama Policharger IN ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades de carga de cualquier vehículo aprovechando al máximo la potencia disponible en la instalación. Diseñados y testados para una máxima durabilidad, los equipos Policharger permiten un óptimo funcionamiento tanto en interior como en exteriores.

Todos los equipos de recarga Policharger permiten la selección de la potencia de carga exacta en cada momento con solo pulsar un botón. También permiten la regulación dinámica de potencia de carga para adaptarla a la disponibilidad de energía en cada momento.

### Especificaciones generales

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Modelo                        | Policharger IN-T1                               |
| Tipo de conector              | Tipo 1 (SAE J1772)                              |
| Dimensiones exteriores        | 229x203x99 mm (sin cable)                       |
| Modo de carga                 | Modo 3                                          |
| Longitud del cable            | 5 m                                             |
| Peso total                    | 4 kg                                            |
| Temperatura de funcionamiento | De -20 °C a 40 °C                               |
| Grado de protección           | IP65 / IK10                                     |
| Soportes                      | Soporte manguera y conector incluidos           |
| Sección de manguera           | 3 x 6 mm <sup>2</sup>                           |
| Directivas de referencia      | 2014/35/EU, IEC61851-1, IEC61851-22, IEC62196-1 |
| Marcado                       | CE                                              |

### Especificaciones eléctricas

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Potencia máxima     | 7,4 kW (3P)                |
| Corriente máxima    | 32 A                       |
| Frecuencia nominal  | 50 Hz / 60 Hz              |
| Voltaje de entrada  | 230 V AC ± 10 %, 3P+N+PE   |
| Corriente de carga  | configurable de 6 A a 32 A |
| Consumo en stand-by | < 3 W                      |

